

Initial HD SAE 15W-40 CK-4



VORTEILE

- ✓ sehr guter Schutz vor Korrosion und Verschleiß
- ✓ hervorragende Motorsauberkeit
- ✓ erhöhter Kraftstoffverbrauch durch niedrigviskose Eigenschaften

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4 ist ein Premium-Leistungs-Leichtlaufmotorenöl, das speziell für hochbelastete speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen entwickelt, Abgasnachbehandlungssystemen (SCR) und Dieselpartikelfiltern (DPF/CRT). Seine moderne Formulierung ermöglicht einen breiten Einsatzbereich nach Herstellervorgaben und gewährleistet einen sicheren Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen.

SPEZIFIKATIONEN

ACEA E11, API CK-4/SN

Cummins CES 20086

Mack EOS-4.5

Volvo VDS 4.5

MTU Type 2.1

Detroit Diesel DDC93K222

MB 228.31

MAN M 3775

Ford WSS-M2C171-F1

Deutz DQC III

Renault VI RLD-3

Caterpillar ECF-3

Initial HD SAE 15W-40 CK-4

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	186042
60 L	186043
208 L	186048

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	108,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	162	DIN 2909
Dichte bei 15°C	874 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Gesamtbasenzahl (TBN)	11,5	ASTM D 2896