

Silicone+ L51



VORTEILE

- ✓ effektive Pflege für Kunststoff- und Gummitteile
- ✓ ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ✓ ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität

Verwendung .



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Silicone+ L51 ist ein Spray zum Schutz und zur Schmierung von Kunststoff- und Gummitteilen. Es ist feuchtigkeitsabweisend, pH-neutral und witterungsbeständig. Es verhindert das Einfrieren und Austrocknen von Gummitteilen und das Knarren und Quietschen von Kunststoffteilen und bietet eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität. Es wird mit einer zusätzlichen Sprühdüse und einem Verlängerungsrohr in der Kappe geliefert.

Silicone+ L51

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
400 ml	80011

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Basis	Polydimethylsiloxan	
Farbe	Durchsichtig	
Geruch	Charakteristisch	
Relative Dichte bei 20°C	0,63 g/ml	
Brechungsindex bei 25°C	1,403	
pH-Wert	Neutral	
Temperaturbeständig	-250 - +200 °C	

Anwendungen

Aufsprühen von Türdichtungen und -gummis, knarrenden Kunststoffteilen, Armaturenbretern, Stoßstangen, Sonnendächern, Schienen (Wohnwagen, Jalousien), Schiebetüren, Sägeblättern, Gussformen.

Wie zu verwenden

Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch das Aerosol schütteln. Silikonspray in einer dünnen Schicht auftragen. Eine optimale Schmierung wird nach dem Verdampfen des Lösungsmittels (ca. 1 Minute) erreicht.

Anweisungen befolgen

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeug- und Motorenherstellers.