

Allround 15W-40



VORTEILE

- ✓ Geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
- ✓ SAPS estándar
- ✓ hohe Schmiersicherheit
- ✓ erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
- ✓ verbesserte Motorsauberkeit

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround 15W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Eine optimale Kombination von Grundölen und Additivtechnologie verbessert die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen geeignet.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B3/E2, API SJ/CF-4

MB 228.1, 229.1

Volvo VDS

Allison C4

VW 501 01, 505 00

MTU Type 1

Valtra E

MAN M 271

Caterpillar TO-2

Allround 15W-40

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
1 L	82010
4 L	82016
5 L	82011
20 L	82012
60 L	82013
200 L	82014

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	108 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	15,8 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	156	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Farbe	gelb-braun	

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.