# Initial HLP-D 22 Hydraulic Oil

## VORTEILE

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

**BIZOL Initial HLP-D 22 Hydraulic Oil** wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-D-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

## Basisöl: Mineral

## SPEZIFIKATIONEN

**DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222**



Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

# Initial HLP-D 22 Hydraulic Oil

## Verfügbare Packungen

| Größe | Art. Nr |
|---|---|
| 20 L | 182102 |
| 60 L | 182103 |
| 208 L | 182108 |

## Technische Daten

| Bezeichnung | Wert | Verfahren |
|---|---|---|
| Viskosität bei 40 °C | 22 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Viskosität bei 100 °C | 4,4 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Viskositätsindex | 109 | ASTM D 2270 |
| Dichte bei 15°C | 850 kg/m³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Flammpunkt (Cleveland) | 210 °C | ISO 2592 |
| Pourpoint | -36 °C | ISO 3016 |
| FZG-Prüfung A/8,3/90 | >12 | DIN 51 354/2 |

## Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.



Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.