

Initial HLP 32 Hydraulic Oil



VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HLP 32 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Initial HLP 32 Hydraulic Oil

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	182222
60 L	182223
208 L	182228

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	32,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	5,4 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	98	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	875 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.