

Allround Gear Oil GL5 80W-90 UNI



VORTEILE

- ✓ hohe Zuverlässigkeit der Schmierung
- ✓ optimale Alterungsbeständigkeit
- ✓ Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 UNI ist ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl, das mit Wirkstoffen zur Verschleißminderung an Lagern und Zahnflanken angereichert ist. Spezielle Additive verhindern Rost und Schaumbildung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

API GL 5, MIL L-2105 D

MB 235.0

MAN M 342 M2

ZF TE-ML 05A,12E,16B,17B,19B,21A

Allround Gear Oil GL5 80W-90

UNI

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
1 L	89910

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	80W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	139,8	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,2	ASTM D 7042
Viskositätsindex	99	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	890	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-30	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	230	ISO 2592

Anweisungen befolgen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.