

Initial HVLP 68 Hydraulic Oil



VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HVLP 68 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HVLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524-3 DIN 51524-3, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Initial HVLP 68 Hydraulic Oil

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	182272
60 L	182273
208 L	182278

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	67,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	10,8 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	151	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	878 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	232 °C	ISO 2592
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.