

Allround 10W-40



VORTEILE

- ✓ Geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
- ✓ Standard SAPS
- ✓ hohe Schmiersicherheit
- ✓ erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
- ✓ verbesserte Motorsauberkeit

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround 10W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Eine optimale Kombination von Grundölen und Additivtechnologie verbessert die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen geeignet.

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B3, API SN/CF, JASO MA

MB 229.1

VW 501 01,505 00

Peugeot B71 2294

Fiat 9.55535 G2

Renault RN 0700,RN 0710

Allround 10W-40

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr	Sprachen
4 L	83016	
4 L	33016	EN / DE / FR / ES / IR
5 L	83011	
5 L	33011	EN / DE / FR / ES / IR
60 L	83013	
200 L	83014	

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	10W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	94,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	153	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Erscheinungsbild	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.