

# Initial HVLP 32 Hydraulic Oil



## VORTEILE

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

**BIZOL Initial HVLP 32 Hydraulic Oil** wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HVLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

**Basisöl:** Mineral

## SPEZIFIKATIONEN

**DIN 51524-3 DIN 51524-3, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222**

# Initial HVLP 32 Hydraulic Oil

## Verfügbare Packungen

| Größe | Art. Nr |
|-------|---------|
| 20 L  | 182252  |
| 60 L  | 182253  |
| 208 L | 182258  |

## Technische Daten

| Bezeichnung            | Wert       | Verfahren         |
|------------------------|------------|-------------------|
| Viskosität bei 40 °C   | 31,8 mm²/s | ASTM D 7042       |
| Viskosität bei 100 °C  | 6,2 mm²/s  | ASTM D 7042       |
| Viskositätsindex       | 149        | ASTM D 2270       |
| Dichte bei 15°C        | 869 kg/m³  | DIN EN ISO 12 185 |
| Flammpunkt (Cleveland) | 220 °C     | ISO 2592          |
| Pourpoint              | -36 °C     | ISO 3016          |
| FZG-Prüfung A/8,3/90   | >12        | DIN 51 354/2      |

## Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.