

ATF Cleaner+ a50



VORTEILE

- ✓ schnelle und schonende Reinigung
- ✓ ermöglicht eine optimale Schalteistung
- ✓ greift gängige Dichtungsmaterialien nicht an

Verwendung .



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL ATF Cleaner+ a50 eignet sich für die Anwendung vor dem ATF-Wechsel bei allen Automatikgetrieben. Er löst störende Ablagerungen und Rückstände, sorgt für ein optimales Schaltverhalten und verlängert so die Getriebelebensdauer.

ATF Cleaner+ a50

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
250 ml	8005

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Farbe	rötlichbraun	
Erscheinungsbild	flüssig	
Viskosität bei 40 °C	8 mm²/s	ASTM D 7042
Flammpunkt (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Dichte bei 20°C	0,9 g/cm³	

Wie zu verwenden

Eine 250-ml-Dose reicht für bis zu 12 Liter Flüssigkeit. Geben Sie BIZOL ATF Cleaner+ a50 vor dem Flüssigkeitswechsel bei Betriebstemperatur (ca. 40°C) in das Automatikgetriebeöl und lassen Sie den Motor 10-15 Minuten laufen. Schalten Sie während der ersten 5-6 Minuten durch alle Gänge. Wechseln Sie dann die Flüssigkeit und den ATF-Filter. Das Additiv kann auch zum Spülen von Lenkgetrieben (Servolenkung) vor dem Flüssigkeitswechsel verwendet werden.