

Initial HLP 100 Hydraulic Oil



VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HLP 100 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Initial HLP 100 Hydraulic Oil

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	182092
60 L	182093
208 L	182098

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	99 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	11,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	103	DIN 2909
Dichte bei 15°C	880 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592
Pourpoint	-24 °C	ISO 3016

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.