

Technology 5W-30 C3



VORTEILE

- ✓ abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
- ✓ Mid SAPS Öl
- ✓ beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
- ✓ verlängertes Ölwechselintervall
- ✓ schützt Abgasmachbehandlungssysteme

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Technology 5W-30 C3 ist ein kraftstoffsparendes , mid SAPS Motorenöl (Benzin, Diesel) für Fahrzeuge mit moderner Abgasmachbehandlung und verlängertem Wartungsintervall. Sichert die Funktionsfähigkeit des Abgasmachbehandlungssystems und sorgt für maximale Lebensdauer.

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3, API SN

MB 229.51,229.52

BMW LL 04

VW 505 00,505 01

GM DEXOS 2

Renault RN 0700,RN 0710

Technology 5W-30 C3

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr	Sprachen
4 L	85126	
5 L	85121	
5 L	35121	EN / DE / FR / ES / IR
60 L	85123	
200 L	85124	

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	68,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	11,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	168	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.