

Technology 5W-30 C2



VORTEILE

- ✓ abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
- ✓ Mid SAPS Öl speziell für japanischer und koreanischer Automobilhersteller
- ✓ beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
- ✓ verlängertes Ölwechselintervall
- ✓ schützt Abgasnachbehandlungssysteme

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Technology 5W-30 C2 ist ein kraftstoffsparendes, mid SAPS Hochleistungsmotorenöl basierend auf Grundölen modernster Technologie mit abgesenkter HTHS-Viskosität. Speziell entwickelt für Fahrzeuge japanischer und koreanischer Automobilhersteller.

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

ACEA C2, API SN/CF, ILSAC GF 4/GF 5

Fiat 9.55535 S1

Renault RN 0700

Peugeot B71 2290

Technology 5W-30 C2

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
1 L	81220
4 L	81226
5 L	81221

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	64 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	11,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	170	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	224 °C	ISO 2592
ASTM-Farbzahl	L3,0	ASTM D1500
Hohe Scherfestigkeit / Hochtemperaturviskosität	3,1 mPa,s	ASTM D 5481
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfat-Asche	0,8 %	DIN 51 575

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.