

Allround 0W-20



VORTEILE

- ✓ Leichtlauföl speziell für asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge
- ✓ Standard SAPS
- ✓ Niedrige Viskosität
- ✓ Reibungsminderung
- ✓ Kraftstoffeinsparung

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround 0W-20 ist ein niedrigviskoses, standard SAPS Leichtlaufmotoröl speziell für Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge. Es minimiert das Risiko von Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) und vermindert Verschleiß beim Kaltstart des Motors.

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

API SP/SN Plus, ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 3,6094 M

Chrysler MS-6395

Fiat 9.55535-GSX,9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-B1,WSS-M2C-962-A1

Allround 0W-20

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr	Sprachen
4 L	85836	
5 L	85831	
5 L	35831	EN / DE / FR / ES / IR

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	0W-20	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	45,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	169	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-48 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt	220 °C	
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.