

Allround Gear Oil GL4 80W-90



BENEFICIOS

- ✓ las mejores propiedades de temperatura/viscosidad
- ✓ reduce el desgaste y el ruido de marcha
- ✓ muy buena estabilidad química y anti-envejecimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite para engranajes BIZOL Allround GL4 80W-90 es un aceite de transmisión mineral de alto rendimiento para su uso en engranajes rectos, cónicos y de tornillo sin fin. Este producto se utiliza en transmisiones manuales sincronizadas y no sincronizadas, engranajes de tracción de maquinaria de construcción y agrícola, así como tractores.

Aceite Base: Mineral

ESPECIFICACIONES

API GL 4

MB 235.1

MAN M 341 E1

ZF TE-ML 06L,08,16A,17A,19A,19C

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
1 L	87320
20 L	87322

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Clase de viscosidad SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	203 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	17,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	90	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	890 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-21 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.