# Initial CLP 150

## VORTEILE

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Getriebeöl CLP 150 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit bleifreien Hochdruckzusätzen (EP-Additiven).
Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung erzielt.

## Basisöl: Mineral

## SPEZIFIKATIONEN

**DIN 51 517 Part 3/CLP, FZG-Test A8, 3/90 FZG-Test A8, 3/90**



Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

# Initial CLP 150

## Verfügbare Packungen

| Größe | Art. Nr |
|---|---|
| 20 L | 184202 |
| 60 L | 184203 |
| 208 L | 184208 |

## Technische Daten

| Bezeichnung | Wert | Verfahren |
|---|---|---|
| Viskosität bei 40 °C | 149 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Viskosität bei 100 °C | 14,6 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Viskositätsindex | 97 | DIN 2909 |
| Dichte bei 15°C | 895 kg/m³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Flammpunkt (Cleveland) | 225 °C | ISO 2592 |
| Pourpoint | -24 °C | ISO 3016 |



Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.