

Mass Air Flow Sensor Clean+ c38



VORTEILE

- ✓ berührungslose, effiziente Reinigung
- ✓ schnelle Verdunstung ohne Rückstände für zeitsparenden Service
- ✓ nicht aggressiv gegenüber Kunststoffen und empfindlichen Sensormaterialien

Verwendung .



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Mass Air Flow Sensor Clean+ c38 ist ein speziell für die empfindlichen Hitzdraht- und Heißfilmsensoren von Luftmassenmessern (MAF) in modernen Benzin- und Dieselmotoren entwickelter Reiniger. Er beseitigt schnell, sicher und effektiv jegliche Art von Verunreinigungen auf den Sensoren wie Ruß, Staub, Öl und andere. Dadurch wird die Berechnung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses wieder auf ein optimales Niveau gebracht und somit das Start- und Leerlaufverhalten verbessert, die optimale Motorleistung erhalten und der Kraftstoffverbrauch verbessert. Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände. Nicht aggressiv gegenüber Kunststoffen, wir empfehlen jedoch, die Verträglichkeit mit lösungsmittlempfindlichen Kunststoffteilen vor der Anwendung zu prüfen. Es wird empfohlen, den MAF-Sensor bei jedem Luftfilterwechsel und im Falle einer Störung zu reinigen.

Mass Air Flow Sensor Clean+ c38

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
300 ml	80020

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Erscheinungsbild	farblos	
Geruch	lösungsähnlich	
Dichte bei 20°C	0,77 g/cm ³	
Flammpunkt	<0 °C	

Anwendungen

Auf die MAF-Sensoreinheit und den Sensor sprühen.

Wie zu verwenden

Klemmen Sie die Batterie und den elektrischen Anschluss am Luftstromsensor ab. Demontieren Sie die Sensoreinheit. Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie den Sensor ein, lassen Sie den Schmutz abtropfen und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie die Sensoreinheit wieder zusammenbauen. Berühren Sie die Sensoroberfläche nicht und verwenden Sie keine Instrumente zur Reinigung.