

Initial HLP-D 68 Hydraulic Oil



BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite hidráulico BIZOL Initial HLP-D 68 se utiliza para todo tipo de agregados hidráulicos, para los que se prescribe el uso de aceites con aleación HLP-D. Los aceites base minerales y los eficaces componentes que contienen zinc garantizan una lubricación óptima y una protección duradera contra el envejecimiento.

Aceite Base: Mineral

ESPECIFICACIONES

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
20 L	182402
60 L	182403
208 L	182408

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Viscosidad a 40 °C	32 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	5,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	109	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamación (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016
Prueba FZG A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite hidráulico, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.