

Allround 5W-40 (New)



VORTEILE

- ✓ Leichtlauföl
- ✓ Standard SAPS
- ✓ Reibungsminderung
- ✓ Kraftstoffeinsparung

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround 5W-40 ist ein kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder ohne Wartungsintervallverlängerung

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B4, API SN/CF

MB 229.3,226.5

Porsche A40

Fiat 9.55535 M2

BMW LL 01

Renault RN 0700,RN 0710

Peugeot B71 2296

VW 502 00,505 00

GM LL B-025

Allround 5W-40 (New)

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr	Sprachen
4 L	85226	
5 L	85221	
5 L	35221	EN / DE / FR / ES / IR
60 L	85223	
200 L	85224	

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	83,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.