Initial HLP-D 46 Hydraulic Oil

VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HLP-D 46 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-D-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

Initial HLP-D 46 Hydraulic Oil

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	182302
60 L	182303
208 L	182308

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	46 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	7,3 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	109	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.