

Initial HLP-D 32 Hydraulic Oil



VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Initial HLP-D 32 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-D-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Initial HLP-D 32 Hydraulic Oil

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	182202
60 L	182203
208 L	182208

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	32 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	5,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	109	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.