


Copper+ L54



VORTEILE

- ✓ verhindert Abnutzung und Festklemmen von Schraubenverbindungen
- ✓ hohe Wärmebeständigkeit
- ✓ verhindert Korrosion

Verwendung .



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Copper+ L54 ist ein Spray mit hohem Kupferanteil zur Verhinderung von Verschleiß und Festkleben von Verschraubungen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Es hat eine hohe thermische Stabilität, verhindert Korrosion, ist schmutzabweisend und witterungsbeständig. Es wird mit einer zusätzlichen Sprühdüse und einem Verlängerungsrohr in der Kappe geliefert.

Copper+ L54

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
400 ml	80006

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Feststoffgehalt	~ 31 %	
Basis	EP-Fett und kleine Kupferpartikel	
Farbe	kupferähnlich	
Geruch	Charakteristisch	
Relative Dichte bei 20°C	0,8 g/ml	
Temperaturbeständig	-40 - +1100 °C	

Anwendungen

Sprühen Sie auf Bremsteile, Auspuffteile, Batteriepole, Zündkerzen, Schraubverbindungen oder Teile, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Wie zu verwenden

Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch das Aerosol schütteln. Kupferfett auftragen. Die spezifische Schmiereigenschaft wird nach dem Verdampfen des Lösungsmittels (ca. 1 Minute) erreicht.