

Allround Gear Oil GL4 80W-90



VORTEILE

- ✓ beste Temperatur-/Viskositätseigenschaften
- ✓ reduziert Verschleiß und Laufgeräusche
- ✓ sehr gute Anti-Aging- und chemische Stabilität

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround Gear Oil GL4 80W-90 ist ein mineralisches Hochleistungsgetriebeöl für den Einsatz in Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben. Dieses Produkt wird in synchronisierten und nicht-synchronisierten Schaltgetrieben, Antriebsgetrieben von Bau- und Landmaschinen sowie Traktoren eingesetzt.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

API GL 4

MB 235.1

MAN M 341 E1

ZF TE-ML 06L,08,16A,17A,19A,19C

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
1 L	87320
20 L	87322

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskositätsklasse SAE	80W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	203 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	17,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	90	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	890 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-21 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Anweisungen befolgen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.