Initial CLP 460

VORTEILE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Getriebeöl CLP 220 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit bleifreien Hochdruckzusätzen (EP-Additiven).
Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung erzielt.

Basisöl: Mineral

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51 517 Part 3/CLP, FZG-Test A8, 3/90 FZG-Test A8, 3/90

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

Initial CLP 460

Verfügbare Packungen

Größe	Art. Nr
20 L	184502
60 L	184503
208 L	184508

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Verfahren
Viskosität bei 40 °C	460 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	30,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	93	DIN 2909
Dichte bei 15°C	908 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	231 °C	ISO 2592
Pourpoint	-9 °C	ISO 3016

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.