

Initial HD SAE 10W-40



BENEFICIOS

- ✓ película de lubricación de alta estabilidad
- ✓ buen rendimiento en arranques en frío
- ✓ eficaz frente a la corrosión
- ✓ diseñado para flotas mixtas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 es un moderno aceite de motor de alto rendimiento y baja fricción. La moderna tecnología en combinación con aceites base únicos proporciona a este producto sus extraordinarias características, como la reducción de la fricción y la protección contra el desgaste, y ayuda a prolongar los intervalos entre cambios de aceite.

Aceite Base: HC-Sintético

ESPECIFICACIONES

ACEA E7, API CI-4, JASO DH-1, Global DHD-1

MB 228.3,235.28

Volvo VDS 3

Cummins CES 20076,CES 20077,CES 20078

Detroit Diesel DDC 93K215

MAN M 3275-1

Renault Truck RLD-2

MTU Type 2

Voith Retarder B

MACK EO-N

Deutz DQC III

Caterpillar ECF-2,TO-2

Allison C4

Initial HD SAE 10W-40

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
20 L	186032
208 L	186038

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	98,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	154	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-36 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Color	amarillo-marrón	
Número de base total (TBN)	11,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.