

Allround 5W-30



BENEFICIOS

- ✓ Aceite de baja viscosidad especial para vehículos asiáticos y americanos
- ✓ SAPS estándar
- ✓ Baja viscosidad
- ✓ Reducción de la fricción
- ✓ Ahorro de combustible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BIZOL Allround 5W-30 es un aceite de motor de baja viscosidad y bajo consumo estándar SAPS, especial para motores de gasolina de vehículos asiáticos y americanos. Minimiza el riesgo de preignición a bajas revoluciones (LSPI) y reduce el desgaste durante el arranque del motor en frío.

Aceite Base: HC-Sintético

ESPECIFICACIONES

API SP/SN Plus, ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 3,6094 M

Chrysler MS-6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C-946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C-961-A

Allround 5W-30

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
1 L	81330
4 L	81336
5 L	81331
60 L	81333
200 L	81334

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	61,9 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	11,1 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	174	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	855 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Aspecto	amarillo-marrón	
Número de base total (TBN)	7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896