

Initial HLP 32 Hydraulic Oil



BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite hidráulico BIZOL Initial HLP 32 se utiliza para todo tipo de agregados hidráulicos, para los que se prescribe el uso de aceites con aleación HLP. Los aceites base minerales y los eficaces componentes que contienen zinc garantizan una lubricación óptima y una protección duradera contra el envejecimiento.

Aceite Base: Mineral

ESPECIFICACIONES

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
20 L	182222
60 L	182223
208 L	182228

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Viscosidad a 40 °C	32,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	5,4 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	98	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	875 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Punto de fluidez	-30 °C	ISO 3016
Prueba FZG A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite hidráulico, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.