

Technology 5W-30 C2



BENEFICIOS

- ✓ Viscosidad HTHS más baja para un mayor ahorro de combustible
- ✓ Aceite Mid SAPS especial para fabricantes de automóviles japoneses y coreanos
- ✓ Mejores propiedades de arranque en frío y engrase más rápido del motor
- ✓ Intervalo de cambio de aceite ampliado
- ✓ Protege los sistemas de postratamiento de gases de escape

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BIZOL Technology 5W-30 C2 es un aceite de motor de alto rendimiento y bajo consumo de combustible, con SAPS medio, basado en aceites base de última tecnología con viscosidad HTHS reducida. Especialmente desarrollado para vehículos de fabricantes de automóviles japoneses y coreanos.

Aceite Base: HC-Sintético

ESPECIFICACIONES

ACEA C2, API SN/CF, ILSAC GF 4/GF 5

Fiat 9.55535 S1

Renault RN 0700

Peugeot B71 2290

Technology 5W-30 C2

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
1 L	81220
4 L	81226
5 L	81221

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	64 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	11,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	170	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	224 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L3,0	ASTM D1500
Viscosidad a alto cizallamiento / alta temperatura	3,1 mPa,s	ASTM D 5481
Número de base total (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	0,8 %	DIN 51 575

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.