

Technology 5W-30 507



BENEFICIOS

- ✓ Viscosidad HTHS más baja para un mayor ahorro de combustible
- ✓ Aceite SAPS medio
- ✓ Mejores propiedades de arranque en frío y engrase más rápido del motor
- ✓ Intervalo de cambio de aceite ampliado
- ✓ Protege los sistemas de postratamiento de gases de escape

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BIZOL Technology 5W-30 507 es un aceite de motor para turismos (gasolina, diésel) de última generación, que ahorra combustible, de SAPS medio, para vehículos con un moderno tratamiento posterior de los gases de escape y un intervalo de servicio de larga duración. Asegura la funcionalidad del sistema de postratamiento de gases de escape y garantiza la máxima vida útil.

Aceite Base: Completamente sintético

ESPECIFICACIONES

ACEA C3, API SN

VW 504 00,507 00

Porsche C30

MB 229.51

BMW LL 04

Technology 5W-30 507

Envases disponibles

Tamaño	Art. Nr
1 L	85820
5 L	85821
20 L	85822
60 L	85823
200 L	85824

Datos técnicos

Nombre	Valor	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	67,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	11,6 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	169	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Color	amarillo-marrón	
Punto de fluidez	-42 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.