

# Allround 15W-40



## BENEFICIOS

- ✓ Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
- ✓ protección óptima contra el desgaste, garantiza una larga vida útil de los componentes del motor
- ✓ Alta fiabilidad de lubricación
- ✓ Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
- ✓ Mayor limpieza del motor

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**BIZOL Allround 15W-40** es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diesel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.

**Aceite Base:** Mineral

## ESPECIFICACIONES

**ACEA A3/B3/E2, API SJ/CF-4**

**MB** 228.1, 229.1

**Volvo** VDS

**Allison** C4

**VW** 501 01, 505 00

**MTU** Type 1

**Valtra** E

**MAN** M 271

**Caterpillar** TO-2

# Allround 15W-40

## Envases disponibles

| Tamaño | Art. Nr |
|--------|---------|
| 1 L    | 82010   |
| 4 L    | 82016   |
| 5 L    | 82011   |
| 20 L   | 82012   |
| 60 L   | 82013   |
| 200 L  | 82014   |

## Datos técnicos

| Nombre                           | Valor           | Método            |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Clase de viscosidad SAE          | 15W-40          | SAE J 300         |
| Viscosidad a 40 °C               | 108 mm²/s       | ASTM D 7042       |
| Viscosidad a 100 °C              | 15,8 mm²/s      | ASTM D 7042       |
| Índice de viscosidad             | 156             | ASTM D 2270       |
| Densidad a 15 °C                 | 860 kg/m³       | DIN EN ISO 12 185 |
| Punto de fluidez                 | -33 °C          | ISO 3016          |
| Punto de inflamación (Cleveland) | 220 °C          | ISO 2592          |
| Color                            | amarillo-marrón |                   |

## Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.