

# Initial HLP 68 Hydraulic Oil



## VORTEILE

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

**BIZOL Initial HLP 68 Hydraulic Oil** wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

**Basisöl:** Mineral

## SPEZIFIKATIONEN

**DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222**

# Initial HLP 68 Hydraulic Oil

## Verfügbare Packungen

| Größe | Art. Nr |
|-------|---------|
| 20 L  | 182212  |
| 60 L  | 182213  |
| 208 L | 182068  |

## Technische Daten

| Bezeichnung            | Wert      | Verfahren         |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Viskosität bei 40 °C   | 68 mm²/s  | ASTM D 7042       |
| Viskosität bei 100 °C  | 8,7 mm²/s | ASTM D 7042       |
| Viskositätsindex       | 99        | ASTM D 2270       |
| Dichte bei 15°C        | 885 kg/m³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Flammpunkt (Cleveland) | 250 °C    | ISO 2592          |
| Pourpoint              | -24 °C    | ISO 3016          |
| FZG-Prüfung A/8,3/90   | >12       | DIN 51 354/2      |

## Anweisungen befolgen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.