

## Ventajas

1. impide el pulido del diámetro interior
2. efecto dispersante y detergente sobresaliente
3. adecuado para todos los motores diésel (atmosféricos y con turbocompresor)

## Descripción del producto

**BIZOL Truck Essential 15W-40** es un aceite para motores diésel, moderno y de alto rendimiento con intervalos prolongados entre cada cambio de aceite. Además, cumple con las últimas recomendaciones de los fabricantes de vehículos utilitarios. Este aceite de motor de amplio rango permite prolongar estos intervalos, lo que corresponde a los sistemas de servicio de vehículos de muchos fabricantes reconocidos como Mercedes Benz, MAN o VOLVO.



## Aceite Base

Mineral

## Clasificaciones y especificaciones

ACEA E7 | API CI-4  
MB 228.3 | MAN M 3275 | Volvo VDS II | Renault RD-2 | MTU Type 1 |  
Caterpillar ECF-1A | John Deere JDQ 78 a

## Tamaños de envases

20 L Art. 86012      60 L Art. 86013      200 L Art. 86014

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	15W-40	
Viscosidad a 40°C	102,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	15,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	151	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Color según ASTM	L3,0	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	7,7 %	DIN 51 581
TBN (Número Básico Total)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas del sulfato	1,40 %	DIN 51 575

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.