

## Ventajas

1. excelente protección contra el desgaste
2. excelentes propiedades de ahorro de combustible
3. aumenta la eficiencia del sistema de control de emisiones de escape de CO<sub>2</sub>
4. cumple con las últimas normativas de VW y Audi (VW 508 00 / 509.00)

## Descripción del producto

**BIZOL Technology 0W-20 509** es un aceite para motor de alto rendimiento totalmente sintético, que cumple con las últimas normativas para motores VW y Audi. Este aceite para motor es efectivo para reducir el consumo de combustible. Cuenta con excelentes propiedades para la protección frente al desgaste aumentando la vida útil del motor.



## Aceite Base

Completamente sintético

## Clasificaciones y especificaciones

ACEA C5

VW 508 00/509 00 | Porsche C20

## Tamaños de envases

5 L

Art. 81091

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	0W-20	SAE J 300
Apariencia	verde	
Viscosidad a 40°C	40,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	8,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	186	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	830 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-48 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.