

Ventajas

1. reduce acumulaciones de partículas en filtros de partículas de Diesel
2. reduce depósitos y acumulaciones de lodo
3. cumple con los requisitos C2 tanto como C3 ACEA

Descripción del producto

BIZOL Allround 5W-30 C2 / C3 has been expertly engineered to help prolong the life and maintain the efficiency of the emission systems in both diesel and gasoline engines. It has been developed to help deliver outstanding performance and protection in conjunction with improved fuel economy. BIZOL Allround 5W-30 C2 / C3 contains premium mid-SAPS additive technology for ACEA C2/C3 requirements. Not suitable for VW R5 and V10 engines manufactured before 2007.



Aceite Base

HC-Sintético

Clasificaciones y especificaciones

ACEA C2/C3

VW 504 00/507 00 | MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30

Tamaños de envases

1 L Art. 86610

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	5W-30	
Viscosidad a 40°C	73,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	10,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	> 160	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-30 °C	ISO 3016

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	> 6 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.