

## Avantages

1. réduit l'accumulation de particules dans les filtres à particules à diesel
2. réduit les dépôts et l'accumulation des boues
3. couvre les exigences ACEA C2 et C3

## Description du produit

**BIZOL Allround 5W-30 C2/C3** a été étudié avec connaissance de l'affaire pour aider à prolonger la durée de vie et maintenir l'efficacité des systèmes d'échappement des moteurs à diesel et à essence. Il a été développé pour assurer le haut rendement et la protection en combinaison avec les économies en carburant améliorées. **BIZOL Allround 5W-30 C2/C3** bénéficie de la technologie premium d'agents de dopage niveau moyen SAPS pour les exigences ACEA C2/C3.



## Huile de base

HC-synthétique

## Spécifications / Approbations et recommandations

ACEA C2/C3

VW 504 00/507 00 | MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30

## Forfaits disponibles

1 L Art. 86610

## Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	5W-30	
Viscosité à 40 ° C	73,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	10,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Indice de viscosité	> 160	ASTM D 2270
Densité avec 15 °C	850 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

## Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Point d'écoulement	<-30 °C	ISO 3016
Température d'inflammation (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Nombre total de base (TBN)	> 6 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.