

## Ventajas

1. ahorro óptimo de gasolina
2. propiedades excelentes de protección contra el desgaste y la corrosión
3. efectivo para motores de gasolina con convertidores catalíticos y con turbocargadores

## Descripción del producto

**BIZOL Protect 5W-30** es un aceite para motor de alto rendimiento, que ayuda a ahorrar combustible. Tiene una base sintética y aditivos avanzados especialmente seleccionados con un índice de alta viscosidad. Este formulado específicamente para la lubricación de motores modernos de gasolina para vehículos de pasajeros, camionetas, y SUVs. La formulación efectiva de **BIZOL Protect 5W-30** proporciona una lubricación superior a todos los componentes principales del motor resultando en una extensión para la vida del motor. Proporciona protección mejorada para los últimos sistemas de control de emisiones por lo que cumple con las especificaciones ILSAC GF-5 y GM Dexos 1 Gen. 2.



## Aceite Base

HC-Sintético

## Clasificaciones y especificaciones

API SN | ILSAC GF 5  
GM DEXOS 1 Gen. 2/6094 M | Ford WSS-M2C-946-A | Chrysler MS-6395  
| Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Hyundai

## Tamaños de envases

1 L Art. 81320      4 L Art. 81326      200 L Art. 81324

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	5W-30	
Viscosidad a 40°C	62,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	10,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	> 160	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>220 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	7,7 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.