

Avantages

1. nettoie rapidement et délicatement
2. assure un changement de vitesse optimal
3. ne pollue pas l'environnement

Description du produit

BIZOL ATF Cleaner+ a50 convient à tous les types de boîtes de vitesse automatique (BVA) et est utilisé avant la vidange du liquide à transmission. Il dissout les dépôts et sédiments tout en assurant un changement de vitesse optimal, et donc, augmente la durée de vie de la boîte de vitesse.



Forfaits disponibles


250 ml Art. 8005

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Couleur	marron clair	
Aspect	liquide	
Viscosité à 40 ° C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Température d'inflammation (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Densité à 20 ° C	0,90 - g/ml	



WITH



WITHOUT

Comment utiliser

Avant la vidange du liquide, ajoutez BIZOL ATF Cleaner+ a 50 à l'huile de transmission de la BVA pendant la température de fonctionnement (environ 40°C), puis laissez tourner le moteur pendant 10-15 minutes. Au cours des 5-6 premières minutes, procédez à tous les changements de vitesse. Ensuite vidangez le liquide et changez le filtre de la BVA. Avant la vidange du liquide, on peut aussi utiliser l'additif pour rincer le système de direction (la direction assistée hydraulique). Conçu spécialement pour la vidange de l'huile BIZOL ATF Intelligence 2000.