

## Vorteile

1. bester Schutz vor Rußverdickung
2. verhindert Ablagerungen auf den Kolbenringen
3. lange Lebensdauer des Motoröls

## Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-40 ist ein modernes Hochleistungsmotorenöl, das optimalen Schutz vor Verschleiß, vorzeitiger Alterung und Verschlammung bietet. Die Auswahl an reibungsvermindernden und korrosionshemmenden Additiven sowie die Verwendung hochwertiger Grundöle sorgen für eine hervorragende Schmierfähigkeit gerade unter extremen Bedingungen. So gewährleistet BIZOL Allround 5W-40 einen dauerhaften Schutz vor Ablagerungen an verschleißanfälligen Teilen. Dieses Motorenöl ermöglicht eine Verlängerung der Wartungsintervalle.



## Basisöl

HC-Synthetisch

## Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA A3/B4 | API SN/CF  
MB 229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | GM LL A-025/LL B-025 |  
Porsche A40 | Renault RN 0700/RN 0710 | Fiat 9.55535 N2 |  
Peugeot B71 2296

## Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L	5 L
Art. 85220	Art. 85226	Art. 35221	Art. 85221
20 L	60 L	200 L	
Art. 85222	Art. 85223	Art. 85224	

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	87,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity at 100 °C	14,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	174	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-39 °C	ISO 3016
ASTM colour number	L4,0	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	200 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfate ashes	0,90 %	DIN 51 575

## Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.