



## Преимущества

1. снижение выброса выхлопных газов
2. улучшение расхода топлива
3. продление срока службы двигателя

## Описание

**BIZOL Moto 10W-40** - маловязкое масло, основанное на технологии гидрокрекинга (HC Synthetic). Специально разработано для применения в четырёхтактных двигателях мотоциклов и квадроциклов. Оно соответствует актуальным спецификациям JASO MA2 и специально разработано для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением. Уменьшение отложений и предотвращение образования шлама гарантируются использованием высококачественных базовых масел и тщательно подобранных присадок. **BIZOL Moto 10W-40** обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а новая формула позволяет также экономить топливо.

## Базовое масло

HC-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

API SL | JASO MA-2

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 18620

4 L  
Art. 18626

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	89,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	13,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	160	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L3,5	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	225 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	8,0 mg KOH/g	ASTM D 2896