



Преимущества

1. увеличение срока службы двигателя
2. снижение потребления масла
3. повышение экономии топлива

Описание

BIZOL Moto 5W-40 четырехтактное моторное масло для мотоциклов и квадроциклов - маловязкое масло, основанное на технологии гидрокрекинга (HC Synthetic) актуальной спецификации JASO MA2. Специальная формула для "мокрых" сцеплений мотоциклов обеспечивает оптимальную производительность. Высококачественные базовые масла и присадки уменьшают отложения и предотвращают зашламовывание моторного масла. Дополнительными преимуществами этого современного мотоциклетного масла являются хорошие свойства защиты от коррозии, экономия топлива и сокращение потребления масла.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 18520

4 L
Art. 18526

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	86,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	865 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L4,0	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896