

Ventajas

1. buen comportamiento de arranque en frío
2. limpieza efectiva para la protección del motor contra depósitos
3. una excepcional economía de combustible y baja emisión de CO2

Descripción del producto

El aceite de motor BIZOL Truck Primary 10W-40 HC fue desarrollado para motores diesel. Es especialmente adecuado para camiones y cumple con los más altos estándares de rendimiento de aceites de motor de diésel de ultra alto rendimiento (UHPD). Supera las mas altas exigencias de la mayoría de los fabricantes americanos y europeos. Este aceite no es apto para los vehículos equipados con sistemas de tratamiento posterior de gases de escape.



Aceite Base

HC-Sintético

Clasificaciones y especificaciones

ACEA E4/E7 | API CI-4
MB 228.5 | MAN M 3277 | MACK EO-N | Volvo VDS III |
Renault Truck RLD-2/Truck RXD | Deutz DQC III |
Cummins CES 20077/CES 20078 | MTU Type 3

Tamaños de envases

20 L Art. 66112 60 L Art. 66113 200 L Art. 66114

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	10W-40	
Viscosidad a 40°C	91,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	13,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	151	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	866 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-30 °C	ISO 3016
TBN (Número Básico Total)	12,5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas del sulfato	1,43 %	DIN 51 575