

Ventajas

1. la más alta fiabilidad de lubricante
2. excelente protección contra el desgaste y la corrosión
3. para su uso en vehículos comerciales pesados y en las condiciones extremas

Descripción del producto

BIZOL Truck Primary 20W-50 es un aceite de alto rendimiento a base de aceite mineral. Es adecuado para el uso universal de flotas mixtas. También apto para los motores de bajas emisiones con el sistema de recirculación de gases de escape (EGR) y las normas de emisión Euro II, III y IV. Cumple con los altos requisitos de los fabricantes de vehículos americanos y europeos.



Aceite Base

Mineral

Clasificaciones y especificaciones

API SL/CI-4 | JASO DH-1 | Global DHD-1
MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MACK EO-M Plus/EO-N | Volvo VDS III
| Renault Truck RLD-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 |
Detroit Diesel 93K215 | Deutz DQC III | Allison C4

Tamaños de envases

20 L Art. 66022 60 L Art. 66023 200 L Art. 66024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	20W-50	
Viscosidad a 40°C	170,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	18,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	124	ASTM D 2270

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	890 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-27 °C	ISO 3016
TBN (Número Básico Total)	10,7 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas del sulfato	1,34 %	DIN 51 575