

Avantages

1. excellente protection thermique
2. excellente pour moto à l'embrayage humide
3. excellente protection contre l'usure

Description du produit

BIZOL Moto 20W-50 est une huile pour moto de grande qualité et utilisable toute l'année pour les moteurs à quatre temps. La combinaison d'huile de base minérale et d'additifs de qualité permet une remarquable protection contre l'usure et une haute résistance à la pression thermique. Elle peut être utilisée avec les moteurs à embrayages humides selon JASO MA et à embrayages secs selon les standards API.



Huile de base

Minéral

Spécifications / Approbations et recommandations

API SJ | JASO MA

Forfaits disponibles

1 L Art. 18320

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	20W-50	
Viscosité à 40 ° C	165,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	19,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indice de viscosité	131	ASTM D 2270
Densité avec 15 ° C	888 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Point d'écoulement	-24 ° C	ISO 3016

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Température d'inflammation (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.