



Преимущества

1. отличная термальная защита
2. превосходно подходит для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением
3. превосходная защита от износа

Описание

BIZOL Moto 20W-50 – высококачественное масло для круглогодичного применения в четырехтактных двигателях мотоциклов. Комбинация минерального базового масла с современными присадками обеспечивает исключительно высокую степень защиты от износа и стойкость к тепловым напряжениям. Масло может использоваться в двигателях с "мокрым" сцеплением в соответствии со стандартом JASO MA.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SJ | JASO MA

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 18320

4 L
Art. 18326

Техническая информация

| Название | Объем | Метод |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE | 20W-50 | SAE J 300 |
| Вязкость при 40 °C | 145,0 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Вязкость при 100°C | 17,5 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Индекс вязкости | 133 | ASTM D 2270 |
| Плотность при 15 °C | 880 кг/м ³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Температура потери текучести | -30 °C | ISO 3016 |
| Температура вспышки (по Кливленду) | 220 °C | ISO 2592 |
| Общее щелочное число (TBN) | 11,0 mg KOH/g | ASTM D 2896 |

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя