



## Преимущества

1. отличная термальная защита
2. превосходно подходит для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением
3. превосходная защита от износа

## Описание

**BIZOL Moto 20W-50** – высококачественное масло для круглогодичного применения в четырехтактных двигателях мотоциклов. Комбинация минерального базового масла с современными присадками обеспечивает исключительно высокую степень защиты от износа и стойкость к тепловым напряжениям. Масло может использоваться в двигателях с "мокрым" сцеплением в соответствии со стандартом JASO MA.

## Базовое масло

Минеральное

## Классификации/Допуски и Рекомендации

API SJ | JASO MA

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 18320

4 L  
Art. 18326

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	145,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	17,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	133	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	880 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-30 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	220 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя