



Opis produktu

BIZOL Pro HLP 100 Hydraulic Oil jest olejem hydraulicznym do użycia w układach ciśnieniowych. Dzięki pakietowi dodatków zapobiega starzeniu się oleju oraz aktywnie przeciwdziała korozji. Może być używany do urządzeń pracujących w trudnych i wilgotnych warunkach.

Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |
David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |
Vickers 1-286-S3/M-2950-S

Dostępne pakiety

20 L
Art. 82062

200 L
Art. 82064

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Colour	< 2,5	
Density at 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 40 °C	68,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Pour Point	<-20 °C	ISO 3016
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step 12	DIN 51 354/2

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju hydraulicznego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.