



Korzyści

1. najlepsze właściwości temperaturowe/lepkościowe
2. zmniejsza zużycie i hałas podczas pracy
3. bardzo dobra stabilność przeciwstarzeniowa i chemiczna

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL4 80W-90 to mineralny, wysokowydajny olej przekładniowy do stosowania w przekładniach zębatych czołowych, stożkowych i ślimakowych. Stosowany jest w zsynchronizowanych i niesynchronizowanych przekładniach manualnych, przekładniach napędowych maszyn budowlanych i rolniczych oraz ciągników.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API GL 4

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C

Dostępne pakiety

1 L
Art. 87320

20 L
Art. 87322

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	139,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	102	ASTM D 2270
Density at 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-30 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	210 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.