



Преимущества

1. высокая надёжность смазки
2. прекрасная стойкость к старению
3. превосходная температурная и вязкостная стабильность

Описание

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 - универсальное трансмиссионное масло, устойчивое к температурным колебаниям и окислению, обогащенное компонентами для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев. Специальные присадки предотвращают образование ржавчины и пены.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API GL 5 | MIL L-2105 D

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Renault GL-5 |

ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 87910

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	139,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	900 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя