



Korzyści

1. wysoka niezawodność smarowania
2. optymalna odporność na starzenie
3. wyjątkowa lepkość i stabilność temperaturowa

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 to wielosezonowy olej przekładniowy odporny na wahania temperatury i utlenianie, wzbogacony o środki zmniejszające zużycie łożysk i boków zębów. Specjalne dodatki zapobiegają powstawaniu rdzy i piany.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

API GL 5 | MIL L-2105 D

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Renault GL-5 |

ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Dostępne pakiety

1 L

Art. 87910

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	139,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Density at 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-33 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.