



Преимущества

1. очень длительные интервалы замены масла
2. для грузовых транспортных средств с ведущим мостом, подверженных чрезвычайно высоким нагрузкам
3. снижение шума при работе

Описание

BIZOL Allround Gear Oil GL5 85W-140 - высокоэффективное трансмиссионное масло.

Изготавливается на основе тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок для работы под высоким давлением. Подходит для ведущих мостов, особенно для тяжелонагруженных гипоидных трансмиссий.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API GL 5 | MIL L-2105 D

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 |

ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Доступные варианты упаковки

20 L

Art. 87032

Техническая информация

| Название | Объем | Метод |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE | 85W-140 | SAE J 300 |
| Вязкость при 40 ° C | 340,0 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Вязкость при 100°C | 28,0 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Индекс вязкости | 110 | ASTM D 2270 |
| Плотность при 15 ° C | 910 кг/м ³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Температура потери текучести | <-19 °C | ISO 3016 |
| Температура вспышки (по Кливленду) | >200 °C | ISO 2592 |

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя